

Технические характеристики

Наименование	Значение показателя		
	КПМ-5,4С-01	КПМ-5,6-01	КПМ-8,4-01
Культиватор агрегируется с тракторами тягового класса	2-3	1,4-2	2-3
Производительность за 1 ч основного времени, га/ч	3,2-4,8	3,3-5	5,1-7,54
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч	6-9	6-9	5-10
Рабочая ширина захвата, м	5,4	5,6	8,4
Транспортная скорость, км/ч не более	15	15	15
Ширина междурядий, см.	45	70	70
Масса машины, кг, не более (конструкционная с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции)			
с лапами полольными односторонними и стрельчатыми	1100	940	1200
с лапами стрельчатыми и комплектом приспособления для внесения удобрений	1600	1280	1700
Габаритные размеры, мм, не более:			
в рабочем положении:			
- ширина	6750	6750	9115
- длина	1930	1930	1930
- высота	1720	1720	1720
в транспортном положении:			
- ширина	2340	2340	2340
- длина	6950	6950	9834
- высота	1560	1935	1935
Доза внесения удобрений, кг/га		50-600	
Глубина заделки удобрений, см		до 10	

Культиваторы в зависимости от заказа поставляются в следующих комплектациях (на примере культиватора КПМ-5,6):

- КПМ- 5,6 – культиватор с основным набором рабочих органов.
- КПМ- 5,6-01 - культиватор с основным набором рабочих органов и транспортным устройством.
- КПМ- 5,6Т-01 - культиватор с основным набором рабочих органов, транспортным устройством и подкормочным приспособлением.

Базовые модели культиватора:

- **КПМ-5,6** - культиватор пропашной для междурядной обработки восьми рядных посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур, высеянных с междурядьем 70 см.

- **КПМ-5,4С** - культиватор пропашной для междурядной обработки двенадцати рядных посевов сахарной и кормовой свеклы и других пропашных культур, высеянных с междурядьями 45 см.

- **КПМ-8,4** - культиватор пропашной для междурядной обработки двенадцати рядных посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур, высеянных с междурядьем 70 см.



тел. 8 800 500 05 37

Возможность приобретения в лизинг.

Техника участвует в программе государственного субсидирования 1432.

Вся продукция сертифицирована на территории РФ и ТС.





МИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ

Культиваторы пропашные КПМ

КПМ-5,6, КПМ-5,4С, КПМ-8,4 и их модификации, предназначены для междурядной обработки и подкормки посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур, высейных с междурядьями 45, 70 см. во всех сельскохозяйственных зонах РФ, кроме районов Крайнего Севера.

Предусмотрена тонкая настройка глубины обработки почвы, за счет регулировочного винта с метрической резьбой на каждой секции и шкалы контроля, что позволяют легко и быстро настроить рабочую глубину обработки.

Колесо контроля глубины (300x100) имеет мягкую, самоочищающуюся шину. Колесо установлено на подшипниках и надежно крепится в вилке.



Параллелограммы с большим расстоянием до земли (возможность производить позднюю культивацию) имеют масленки для смазки подвижных частей.

Индивидуальные защелки удерживают секции в поднятом положении.

В конструкции параллелограмма механизма применены сферические подшипники, что позволяет идеально копировать рельеф и значительно увеличивает жесткость конструкции.

Культиваторы в зависимости от исполнения выполняют следующие операции:

- подрезание сорной растительности и рыхление почвы в междурядьях (лапами плоскорежущими односторонними и лапами универсальными стрельчатыми);
- рыхление междурядий (лапами рыхлительными долотообразными);
- предпосевную обработку почвы;
- подкормку растений минеральными удобрениями.

ОАО «МИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ»

346130, Ростовская обл., г. Миллерово ул. Заводская 1,
Отдел продаж.: 8 (800) 500-05-37 (Звонок по России бесплатный)
Приемная: тел./факс: (86385) 2-30-61
E-mail: msm161@yandex.ru Сайт: www.millerovoselmash.ru